

Langattomien verkkojen kamerat



Hikvision DS-MH6171I

Uusi mullistava mobiilikäyttöön suunniteltu IP-PTZ kamera. Akkukäyttöistä kameraa voidaan hallita ja käyttää matkapuhelin-, WLAN- ja/ tai langallisen Ethernet- verkon kautta vaivattomasti. Magneettipohja ja integroitu akku mahdollistavat kamerasäätötoimenpiteiden hetkessä!

- Full HD 1920x1080 resoluutio
- 30x autofocus objektiivi
- Kaksi SIM korttipaikkaa, 4G/3G tuki
- Sisäänrakennettu WLAN 802.11 a/b/g/n tukiasema
- WLAN yhteyspiste (access point) tai asiakas (client)
- WLAN hotspot
- GPS, Bluetooth BT4.0

- Smart IR valaistus, valaistusetäisyys n. 60m
- Kaksi SD/SDXC muistikorttipaikkaa, max 128Gb /paikka
- Sisäänrakennettu akku käyttöaika noin 6h
- Magneettikiinnitys
- IP66 suojausluokka
- käyttölämpötila-alue -20°C ~ +60°C
- Käyttöjännite 12-36VDC

Tuotenumero: 3833

HIKVISION



Hikvision DS-2CD2T20FD-I3 (GLT)

4G/3G matkapuhelinverkkoon suunniteltu kompakti ulkokamera kohteisiin, joissa ei ole käytettävissä muita yhteyksiä tai yhteyksien rakentaminen on hankalaa.

- Full HD 1920x1080 resoluutio
- 4 mm kiinteä objektiivi
- Kuva-ala 85°
- 4G/3G SIM korttipaikka
- EXIR IR valaistus
- Valaistusetäisyys 30 metriä

- Micro SD/SDHC/SDHX muistikorttipaikkaa, max 128Gb
- D-WDR laajadynamiikka
- IP66 suojausluokka
- käyttölämpötila-alue -30°C ~ +60°C
- Käyttöjännite PoE(802.3af)/12VDC

Tuotenumero: 3839

Hinnat alv 0%

Lisätiedot ja tilaukset 020 720 9650

Panorama kamerat



DARKFIGHTER

Hikvision DS-2CD6986F-(H)

7.3MP resoluution(4096x1800) PanoVue- kamera tuottaa laajan 180° kuva-alan kohteesta. Kameralla voidaan hallita laajoja alueita jolloin useampien kamerapisteiden tarve vähenee ja asennus helpottuu!

- 4 kappaletta 1/1,8" Progressive scan CMOS kuvailmaisinta
- 4x 5mm kiinteä objektiivi
- Horisontaalinen kuva-ala 180°
- Vertikaalinen kuva-ala 78,4°
- D-WDR laajadynamiikka
- Herkkyys 0,002Lux (väri)
- Micro SD/SDHC/SDHX muistikorttipaikkaa, max 128Gb
- 1x RJ45 10/100/1000 Ethernet liitäntä
- 1x RS485 liitäntä (Hikvision, Pelco P/D)
- 1x hälytystulo/hälytyslähtö
- 1x äänitulo/lähtö
- IP66 suojausluokka, IK10 vandaalisuojaus
- käyttölämpötila-alue -30°C ~ +60°C
- Lisälämmittimellä käyttölämpötila-alue -40°C ~ +60°C
- Käyttöjännite PoE(802.3at)/12VDC (lämmitin 24VAC)

Tuotenumero: 3837

HIKVISION



Hikvision DS-2DP1636-D

16MP resoluution(2X 2400x3840) PanoVue- kamera tuottaa laajan 360° kuva-alan kohteesta. Kameralla voidaan hallita laajoja alueita jolloin useampien kamerapisteiden tarve vähenee ja asennus helpottuu!

- 8 kappaletta 1/1,8" Progressive scan CMOS kuvailmaisinta
- 8x 4mm kiinteä objektiivi
- Horisontaalinen kuva-ala 360°
- Vertikaalinen kuva-ala 180°
- 3D ohjaus toiminnot hiirellä
- WDR laajadynamiikka
- Herkkyys 0,004Lux (väri), 0,0004Lux (mv)
- Micro SD/SDHC/SDHX muistikorttipaikkaa, max 128Gb
- 1x RJ45 100/1000 Ethernet liitäntä
- 1x FC 10/100/1000 kuituliitäntä
- 1x RS485 liitäntä (Hikvision, Pelco P/D)
- 7x hälytystulo, 2x hälytyslähtö
- 1x äänitulo/lähtö
- IP66 suojausluokka
- käyttölämpötila-alue -40°C ~ +65°C
- Käyttöjännite 36VDC

Tuotenumero: 3836

Hinnat alv 0%

Lisätiedot ja tilaukset 020 720 9650

Ruostumattomat teräs kamerat



Hikvision DS-2CD6626DS-IZ(H)S

Anti-korroosio sertifioitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu Full HD IP- Dome kamera. Kamera on suunniteltu käytettäväksi mm. erittäin vaativissa teollisuuden, satamien ja merenkulun kohteissa.

- Full HD 1920x1080 resoluutio
- Kuvatahti 50k/s Full HD resoluutiolla
- 2,8-12mm moottoroitu varifocal objektiivi
- Kuva-ala 92°-32°
- Smart IR valaistus, valaistusetäisyys n. 30m
- WDR laajadynamiikka 120dB
- Micro SD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka, max. 128GB
- 316L ruostumaton teräs kotelointi
- WF2, C5-M anti-korroosio sertifioitu
- GB/T19845-2005 värinänkesto sertifioitu
- IP67 suojausluokka
- käyttölämpötila-alue -40°C - +60°C
- Käyttöjännite PoE (802.3at)/12VDC

Tuotenumero: 3838



Hikvision DS-2DT6223-AELY

Anti-korroosio sertifioitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu Full HD IP PTZ- Dome kamera. Kamera on suunniteltu käytettäväksi mm. erittäin vaativissa teollisuuden, satamien ja merenkulun kohteissa. Kameran DARKFIGHTER-ominaisuus mahdollistaa laadukkaan kuvan tuottamisen vaikeimmissakin valaistusolosuhteissa!

- Full HD 1920x1080 resoluutio
- 23x autofocus objektiivi 5,9-135.7mm
- Kuva-ala 59.8-3,0°
- WDR laajadynamiikka 120dB
- Herkkyys 0,002Lux (väri), 0,0002Lux (mv)
- Micro SD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka, max 128GB
- Älykkäät seuranta ja tunnistus toiminnot
- 316L ruostumaton teräs kotelointi
- WF2, C5-M, NEMA 4X anti-korroosio sertifioitu
- IP67 suojausluokka, IK10 vandaalisuojaus
- käyttölämpötila-alue -40°C - +65°C
- Käyttöjännite Hi-PoE /24VAC

Tuotenumero: 3835

Hinnat alv 0%

Lisätiedot ja tilaukset 020 720 9650

Dual PTZ kamera



Hikvision DS-2TD4035D-25/50

Full HD PTZ- kamera sekä lämpökamera nyt samassa paketissa! Kamera mahdollistaa normaalin sekä lämpökuvan vaivattoman käytön kohteissa, joissa kummankin kuvan lisäarvo on tarpeen. Käyttökohteita mm. satamat, teollisuus, rajavalvonta, military, lentokentät ym.

IP-Lämpökamera

- Resoluutio 384x288
- Kuvatahti 25 k/s
- 25mm objektiivi, kuva-ala H 21,7°, V 16,4°
- Spektrialue 8-14µm
- Lämpöherkkyys 25°C =50 mK
- Tunnistusetäisyys ihminen 500 metriä
- Tunnistusetäisyys ajoneuvo 1533 metriä
- 14 erilaista väripalettia

Näkyvän valon IP-kamera

- Full HD resoluutio 1920x1080
 - 30x autofocus objektiivi 4.3-129mm
 - Kuva-ala 65.5-2.11°
 - Smart IR valaistusetäisyys n. 150m
 - WDR laajadynamiikka
 - Älykkäät seuranta ja tunnistus toiminnot
 - 300 esiasentoa
 - IP66 suojausluokka
 - käyttölämpötila-alue -40°C - +60°C
 - Käyttöjännite 24VAC, Max 60W
- Tuotenumero: 3834

HIKVISION

Hinnat alv 0%

Lisätiedot ja tilaukset 020 720 9650